

Сварочная машина с гидравлическим приводом ССПТ-800

Сварочная машина для контактно-стыковой сварки нагревательным элементом труб и соединительных деталей из полиэтилена диаметром от 500 до 800 мм. Для работы в полевых условиях и строительной площадке.



Описание сварочной машины:

Диаметры свариваемых труб сварочной машины: 560 мм, 630 мм, 710 мм, 800 мм.

Центратор четырехзажимный. Состоит из усиленной станины на котором крепятся два подвижных зажима (800 мм), которые приводятся в движение двумя гидроцилиндрами и двух неподвижных зажимов (800 мм). Для подключения к электрической маслостанции центратор снабжен 2-мя герметичными быстроразъемными соединениями.

Маслостанция электрическая с блоком управления. Предназначен для осуществления процесса давления сварки и охлаждения, сводит и разводит зажимы. Оснащен: манометр, регулятор давления, трехпозиционный джойстик, рукава высокого давления с герметичными быстроразъемными соединениями-2 шт. для подключения к центратору. Диапазон давления гидросистемы от 0 до 160 Бар, 380 В/3,0 кВт.

Торцеватель. Высоконадежная посадка торцующих дисков за счет системы крепления на валах аппарата для избегания случайных перемещений во время работы, удаление стружки наружу, 380 В/4,2 кВт.

Нагревательный элемент. Оснащен терморегулятором, обеспечивающим поддержание заданной температуры; антипригарным покрытием рабочих поверхностей, соединительным кабелем и сетевым штекером, выключателем «включено/выключено», температура регулируется от 180-230°C, 380 В/10,65 кВт.

Бокс. Для хранения и транспортировки нагревательного элемента и торцующего устройства.

Комплект вкладышей. Один комплект диаметра состоит из 8 полуколец.

Зажим для втулок под фланец. Для сварки по центру и правильной ориентации фланцев.

Кран-манипулятор. Устройство извлечения из зоны сварки торцующего устройства и нагревательного элемента. 220 В/1,6 кВт

Протоколер CNC. Для контроля параметров сварки, может быть использован на сварочных машинах с электрогидравлическим приводом, память 1 800 000 протоколов.

Комплект ЗиП. Гаечный ключ, отвертка.

Комплект документов. Технический паспорт, руководство по эксплуатации (нормы технологического режима процесса сварки труб из полиэтилена), гарантийный талон, упаковочный лист, сертификат о качестве.

Рекомендуемая мощность генератора 23,3 кВт.

Комплектация сварочной машины

Сварочная машина ССПТ-800Э:

- 1.Центратор четырехзажимный
- 2.Электрическая маслостанция
- 3.Торцеватель с электроприводом
- 4.Нагревательный элемент
- 5.Бокс
- 6.Комплект вкладышей: 560, 630, 710 мм
- 7.Кран-манипулятор
- 8.Опорный ролик
- 9.Комплект ЗиП
- 10.Комплект документов

Стоимость – 1400.000,00 руб.

Сварочная машина ССПТ-800Э с прибором протоколирования:

- 1.Центратор четырехзажимный
- 2.Электрическая маслостанция с прибором протоколирования
- 3.Торцеватель с электроприводом
- 4.Нагревательный элемент под протоколер
- 5.Бокс
- 6.Комплект вкладышей: 560, 630, 710 мм
- 7.Кран-манипулятор
- 8.Опорный ролик
- 9.Комплект ЗиП
- 10.Комплект документов

Стоимость – 1530.000,00 руб.

Дополнительные опции

- 1.Зажим для фланцев – 62.000,00 руб.
- 2.Опорный ролик – 20.000,00 руб.
- 3.Нож торцевателя – 19.500,00 руб.

* Все цены указаны с учетом НДС;

* Гарантия на производимое оборудование 18 месяцев;

* Комплектация сварочной машины может быть изменена по договоренности и в интересах заказчика;* **В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ.**

Отдел продаж(843)515-69-40,525-42-05,525-57-26,296-43-24, sintez-plast@mail.ru