

Сварочная машина с гидравлическим приводом ССПТ-1000

Сварочная машина для контактно-стыковой сварки нагревательным элементом труб и соединительных деталей из полиэтилена диаметром от 630 до 1000 мм. Для работы в полевых условиях и строительной площадке.



Описание сварочной машины:

Диаметры свариваемых труб сварочной машины: D 630 мм, 710 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм.

Центратор четырехзажимный. Состоит из усиленной станины на котором крепятся два подвижных зажима (1000 мм), которые приводятся в движение двумя гидроцилиндрами и двух неподвижных зажимов (1000 мм). Для подключения к электрической маслостанции центратор снабжен 2-мя герметичными быстроразъемными соединениями.

Маслостанция электрическая с блоком управления. Предназначен для осуществления процесса давления сварки и охлаждения, сводит и разводит зажимы. Оснащен: манометр, регулятор давления, трехпозиционный джойстик, рукава высокого давления с герметичными быстроразъемными соединениями-2 шт. для подключения к центратору. Диапазон давления гидросистемы от 0 до 160 Бар, 380 В/2,2 кВт.

Торцеватель. Высоконадежная посадка торцующих дисков за счет системы крепления на валах аппарата для избегания случайных перемещений во время работы, удаление стружки наружу, 380 В/4,0 кВт.

Нагревательный элемент. Оснащен терморегулятором, обеспечивающим поддержание заданной температуры; антипригарным покрытием рабочих поверхностей, соединительным кабелем и сетевым штекером, выключателем «включено/выключено», температура регулируется от 180-230°C, 380 В/15,0 кВт.

Бокс. Для хранения и транспортировки нагревательного элемента и торцующего устройства.

Комплект вкладышей. Один комплект диаметра состоит из 8 полуколец.

Зажим для втулок под фланец. Для сварки по центру и правильной ориентации фланцев.

Кран-манипулятор. Устройство извлечения из зоны сварки торцующего устройства и нагревательного элемента. 220 В/1,6 кВт

Протоколер CNC. Для контроля параметров сварки, может быть использован на сварочных машинах с электрогидравлическим приводом, память 1 800 000 протоколов.

Комплект ЗиП. Гаечный ключ, отвертка.

Комплект документов. Технический паспорт, руководство по эксплуатации (нормы технологического режима процесса сварки труб из полиэтилена), гарантийный талон, упаковочный лист, сертификат о качестве.

Комплектация сварочной машины	Дополнительные опции
<p>Сварочная машина ССПТ-1000Э:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Центратор четырехзажимный 2.Электрическая маслостанция 3.Торцеватель с электроприводом 4.Нагревательный элемент 5.Бокс 6.Комплект вкладышей: 630, 710, 800, 900 мм 7.Кран-манипулятор 8.Опорный ролик 9.Комплект ЗиП 10.Комплект документов <p>Стоимость – 1700.000,00 руб.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Протоколер CNC – 130.000,00 руб. 2. Зажим для фланцев d 630-1000 мм - 74.000,00 руб. 3. Опорный ролик – 20.000,00 руб. 4. Запасные ножи торцевателя (2 шт) – 19.500,00 руб.

* Все цены указаны с учетом НДС;

* Гарантия на производимое оборудование 18 месяцев;

* Комплектация сварочной машины может быть изменена по договоренности и в интересах заказчика;

* В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ.

Отдел продаж(843)515-69-40,525-42-05,525-57-26,296-43-24

Email: sintez-plast@mail.ru