

## Сварочная машина с гидравлическим приводом ССПТ-225

Сварочная машина для контактно-стыковой сварки нагревательным элементом труб и соединительных деталей из полиэтилена диаметром от 63 до 225 мм. Для работы в полевых условиях и строительной площадке.



Описание сварочной машины:

**Диаметры свариваемых труб сварочной машины:** D 63 мм, 75 мм, 90 мм, 110 мм, 125 мм, 140 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм, 225 мм.

**Центратор четырехзахжимный.** Состоит из усиленной станины на котором крепятся два подвижных зажима (225 мм), которые приводятся в движение двумя гидроцилиндрами и двух неподвижных зажимов (225 мм). Для подключения к электрической маслостанции центратор снабжен 2-мя герметичными быстроразъемными соединениями.

**Маслостанция электрическая с блоком управления.** Предназначен для осуществления процесса давления сварки и охлаждения, сводит и разводит зажимы. Оснащен: манометр, регулятор давления, трехпозиционный джойстик, рукава высокого давления с герметичными быстроразъемными соединениями-2 шт. для подключения к центратору. Диапазон давления гидросистемы от 0 до 60 Бар, 220 В/0,75 кВт.

**Торцеватель.** Высоконадежная посадка торцующих дисков за счет системы крепления на валах аппарата для избегания случайных перемещений во время работы, удаление стружки наружу, 220 В/0,95 кВт.

**Нагревательный элемент.** Оснащен терморегулятором, обеспечивающим поддержание заданной температуры; антипригарным покрытием рабочих поверхностей, соединительным кабелем и сетевым штекером, выключателем «включено/выключено», температура регулируется от 180-230°C, 220 В/1,5 кВт.

**Бокс.** Для хранения и транспортировки нагревательного элемента и торцующего устройства.

**Комплект вкладышей.** Один комплект диаметра состоит из 8 полуколец.

**Зажим для втулок под фланец.** Для сварки по центру и правильной ориентации фланцев.

**Протоколер СНС.** Для контроля параметров сварки, может быть использован на сварочных машинах с электрогидравлическим приводом, память 1 800 000 протоколов.

**Комплект ЗиП.** Гаечный ключ, отвертка.

**Комплект документов.** Технический паспорт, руководство по эксплуатации (нормы технологического режима процесса сварки труб из полиэтилена), гарантийный талон, упаковочный лист, сертификат о качестве.

**Габариты и вес.** Машина в комплектации «М» и «МЭ» упаковывается в 2 места. Объем транспортной упаковки 0,96 м<sup>3</sup> общим весом от 190 кг. Комплектация «Э» упаковывается в 3 места в объеме 1,35 м<sup>3</sup> общим весом от 235 кг. **Рекомендуемая мощность генератора 4,5 кВт.**

### Комплектация сварочной машины

#### Сварочная машина ССПТ-225М:


- 1.Центратор четырехзахжимный
  - 2.Ручной гидравлический насос
  - 3.Торцеватель с **ручным приводом**
  - 4.Нагревательный элемент
  - 5.Бокс
  - 6.Комплект вкладышей:  
90, 110, 160 мм
  - 7.Зажим для втулок под фланец d 63-225 мм
  - 8.Комплект ЗиП
  - 9.Комплект документов
- Стоимость – 225.000,00 руб.**

#### Сварочная машина ССПТ-225МЭ:

- 1.Центратор четырехзахжимный
  - 2.Ручной гидравлический насос
  - 3.Торцеватель с **электроприводом**
  - 4.Нагревательный элемент
  - 5.Бокс
  - 6.Комплект вкладышей:  
90, 110, 160 мм
  - 7.Зажим для втулок под фланец d 63-225 мм
  - 8.Комплект ЗиП
  - 9.Комплект документов
- Стоимость – 242.000,00 руб.**

Отдел продаж(843)515-69-40,525-42-05,525-57-26,296-43-24

Email: [sintez-plast@mail.ru](mailto:sintez-plast@mail.ru)



**Сварочная машина ССПТ-225Э:**

- 1.Центратор четырехзахжимный
- 2.Электрическая маслостанция
- 3.Торцеватель с электроприводом
- 4.Нагревательный элемент
- 5.Бокс
- 6.Комплект вкладышей:  
90, 110, 160 мм
- 7.Зажим для втулок под фланец d 63-225 мм
- 8.Комплект ЗиП
- 9.Комплект документов

**Стоимость – 285.000,00 руб.**

**Сварочная машина ССПТ-225Э с прибором протоколирования:**

- 1.Центратор четырехзахжимный
- 2.Электрическая маслостанция с прибором протоколирования
- 3.Торцеватель с электроприводом
- 4.Нагревательный элемент под протокол
- 5.Бокс
- 6.Комплект вкладышей:  
90, 110, 160 мм
- 7.Зажим для втулок под фланец d 63-225 мм
- 8.Комплект ЗиП
- 9.Комплект документов

**Стоимость – 415.000,00 руб.**

**Дополнительные опции**

- 1.Комплект вкладышей - d63 – 4.800,00 руб. за один комплект диаметра;  
d75мм – 5.700,00 руб. за один комплект диаметра;  
d125,140мм – 6.500,00 руб. за один комплект диаметра;  
d180мм – 8.300,00 руб. за один комплект диаметра;  
d200мм – 10.000,00 руб. за один комплект диаметра.
- 2.Запасные ножи торцевателя – 9.500,00 руб. за один комплект (2 ножа)
- 3.Опорный ролик – 8.000,00 руб.
- 4.Свидетельство НАКС – 12.000,00 руб.

\* Все цены указаны с учетом НДС;

\* Гарантия на производимое оборудование 18 месяцев;

\* Комплектация сварочной машины может быть изменена по договоренности и в интересах заказчика;

\* **ПРИБОР ПРОТОКОЛИРОВАНИЯ** поставляется только с аппаратами комплектации «Э»!

\* **Аттестация НАКС** имеется только на станки комплектации «Э» и «Э с протоколером»

\* **В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ.**

**Отдел продаж(843)515-69-40,525-42-05,525-57-26,296-43-24**

**Email: [sintez-plast@mail.ru](mailto:sintez-plast@mail.ru)**