

**15**  
**ЛЕТ**  
**В РОССИИ**






ООО «СП»Групп  
8(800)2004494, (843) 525-57-26,515-69-  
40,525-42-05 E-mail: [sintez-plast@mail.ru](mailto:sintez-plast@mail.ru)  
ИНН 1660183602  
WWW.SINTEZPLAST.RU









## Быстрые и надежные поставки





### ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Тип	Изображение	Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация	В рублях с учетом НДС
ССПТ-160М		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>ручной гидравлический насос, торцеватель с ручным приводом</b> , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, комплект вкладышей: Ø63,90,110 мм, зажим для втулок под фланец Ø 40-160	212 400
ССПТ-160МЭ		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом</b> , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 90, 110 мм, зажим для втулок под фланец Ø 40-160	264 000
ССПТ-160Э		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>электрическая маслостанция с распределителем, торцеватель с электроприводом</b> , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 90, 110 мм, зажим для втулок под фланец Ø 40-160	315 600
ССПТ-160ЭП (проток олер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом</b> , нагревательный элемент под протокол, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 90, 110 мм, зажим для втулок под фланец Ø 40-160. <b>Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.</b>	540 000
		Комплект вкладышей Ø 40 мм, 8 полуколец	7 800
		Комплект вкладышей Ø 50 мм, 8 полуколец	7 800
		Комплект вкладышей Ø 63 мм, 8 полуколец	7 800
		Комплект вкладышей Ø 75 мм, 8 полуколец	9 240
		Комплект вкладышей Ø 90 мм, 8 полуколец	9 240
		Комплект вкладышей Ø 110 мм, 8 полуколец	10 440
		Комплект вкладышей Ø 125 мм, 8 полуколец	10 440
		Комплект вкладышей Ø 140 мм, 8 полуколец	10 440
		Зажим для втулок под фланец Ø 40-160 мм, шт	25 680
		Запасные ножи торцевателя для ССПТ - 160, 2 шт.	4 800
		Нагревательный элемент под отрыватель 160 мм	53 400
		Торцеватель с электроприводом 160	90 840







		Торцеватель с ручным приводом РСПТМ.160	38 760
		Маслостанция электрическая с блоком управления МСБ.160-315	128 400
		Ручной гидравлический насос 160-630	66 840
		Опорный ролик 160-315	12 840
		Центратор четырехзажимный 160 мм	129 600
ССПТ-225М		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с ручным приводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, комплект вкладышей: Ø90,110,160мм, зажим для втулок под фланец Ø 63-225	398 400
ССПТ-225МЭ		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 90, 110, 160 мм, зажим для втулок под фланец Ø63-225	427 200
ССПТ-225Э		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 90, 110, 160 мм, зажим для втулок под фланец Ø 63-225. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	504 000
ССПТ-225ЭП(п протокол ер)	 	В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протокол, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 90, 110, 160 мм, зажим для втулок под фланец Ø 63-225	729 600
		Комплект вкладышей Ø 63 мм, 8 полуколец	7 800
		Комплект вкладышей Ø 75 мм, 8 полуколец	9 240
		Комплект вкладышей Ø 90 мм, 8 полуколец	9 240
		Комплект вкладышей Ø 110 мм, 8 полуколец	10 440
		Комплект вкладышей Ø 125 мм, 8 полуколец	10 440
		Комплект вкладышей Ø 140 мм, 8 полуколец	10 440
		Комплект вкладышей Ø 160 мм, 8 полуколец	13 200
		Комплект вкладышей Ø 180 мм, 8 полуколец	13 200
		Комплект вкладышей Ø 200 мм, 8 полуколец	16 080
		Зажим для втулок под фланец Ø 63-225 мм, шт	40 080
		Запасные ножи торцевателя для ССПТ - 225, 2 шт.	6 000
		Нагревательный элемент под отрыватель 225 мм	80 160
		Торцеватель с электроприводом 225	113 400
		Торцеватель с ручным приводом РСПТМ.225	54 480
		Маслостанция электрическая с блоком управления МСБ.160-315	128 400
		Ручной гидравлический насос 160-630	66 840
		Опорный ролик 160-315	12 840
		Центратор четырехзажимный 225 мм	224 400
ССПТ-315М		В комплект входит: : четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический	586 800

		насос, торцеватель с ручным приводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, комплект вкладышей: Ø110,160,225мм, зажим для втулок под фланец Ø 75-315	
ССПТ-315МЭ		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 110,160,225мм, зажим для втулок под фланец Ø75-315	626 400
ССПТ-315Э		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 110, 160, 225 мм, зажим для втулок под фланец Ø 75-315	699 600
ССПТ-315ЭП (проток олер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протокол, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 110, 160, 225 мм, зажим для втулок под фланец Ø 75-315. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	924 000
		Комплект вкладышей Ø 75 мм, 8 полуколец	9 240
		Комплект вкладышей Ø 90 мм, 8 полуколец	9 240
		Комплект вкладышей Ø 110 мм, 8 полуколец	10 440
		Комплект вкладышей Ø 125 мм, 8 полуколец	10 440
		Комплект вкладышей Ø 140 мм, 8 полуколец	10 440
		Комплект вкладышей Ø 160 мм, 8 полуколец	13 200
		Комплект вкладышей Ø 180 мм, 8 полуколец	13 200
		Комплект вкладышей Ø 200 мм, 8 полуколец	16 080
		Комплект вкладышей Ø 225 мм, 8 полуколец	18 480
		Комплект вкладышей Ø 250 мм, 8 полуколец	24 000
		Комплект вкладышей Ø 280 мм, 8 полуколец	24 000
		Зажим для втулок под фланец Ø 75-315 мм, шт	48 080
		Запасные ножи торцевателя для ССПТ - 315, 2 шт.	7 200
		Нагревательный элемент под отрыватель 315 мм	120 000
		Торцеватель с электроприводом 315	160 320
		Торцеватель с ручным приводом РСПТМ.315	67 200
		Маслостанция электрическая с блоком управления МСБ.160-315	128 400
		Ручной гидравлический насос 160-630	66 840
		Опорный ролик 160-315	12 840
		Центратор четырехзажимный 315 мм	369 840
ССПТ-400МЭ		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 мм.	787 200
ССПТ-		В комплект входит: четырехзажимный центратор с	912 000

400Э		гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø160,180,200,225,250,280,315,355 мм.	
ССПТ-400ЭП (проток олер)	 	Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø160-400 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протокол, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø160,180,200,225,250,280,315,355 мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	1 134 000
		Комплект вкладышей Ø 160 мм, 8 полуколец	13 200
		Комплект вкладышей Ø 180 мм, 8 полуколец	13 200
		Комплект вкладышей Ø 200 мм, 8 полуколец	16 080
		Комплект вкладышей Ø 225 мм, 8 полуколец	18 480
		Комплект вкладышей Ø 250 мм, 8 полуколец	24 000
		Комплект вкладышей Ø 280 мм, 8 полуколец	24 000
		Комплект вкладышей Ø 315 мм, 8 полуколец	35 280
		Комплект вкладышей Ø 355 мм, 8 полуколец	44 880
		Зажим для втулок под фланец Ø 160-400 мм, шт	56 040
		Запасные ножи торцевателя для ССПТ - 400, 2 шт.	9 600
		Нагревательный элемент под отрыватель 400 мм	172 200
		Торцеватель с электроприводом 400	211 560
		Маслостанция электрическая с блоком управления МСБ.400-630	240 000
		Ручной гидравлический насос 160-630	66 840
		Опорный ролик 400-630	24 000
		Центратор четырехзажимный 400 мм	480 000
ССПТ-500МЭ		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор	874 800
ССПТ-500Э		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор	1 050 000
ССПТ-500ЭП (проток олер)	 	В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протокол, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор	1 272 000
		Комплект вкладышей Ø 225 мм, 8 полуколец	18 480

		Комплект вкладышей Ø 250 мм, 8 полуколец	24 000
		Комплект вкладышей Ø 280 мм, 8 полуколец	24 000
		Комплект вкладышей Ø 315 мм, 8 полуколец	35 280
		Комплект вкладышей Ø 355 мм, 8 полуколец	44 880
		Комплект вкладышей Ø 400 мм, 8 полуколец	49 680
		Комплект вкладышей Ø 450 мм, 8 полуколец	56 160
		Зажим для втулок под фланец Ø 225-500 мм, шт	68 880
		Запасные ножи торцевателя для ССПТ - 500, 2 шт.	12 000
		Нагревательный элемент под отрыватель 500 мм	234 000
		Торцеватель с электроприводом 500	234 000
		Маслостанция электрическая с блоком управления МСБ.400-630	240 000
		Ручной гидравлический насос 160-630	66 840
		Опорный ролик 400-630	24 000
		Центратор четырехзажимный 500 мм	520 800
		Кран-манипулятор	105 600
ССПТ-630МЭ		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм, кран-манипулятор.	1 138 800
ССПТ-630Э		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560мм, кран-манипулятор.	1 222 800
ССПТ-630ЭП (проток олер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560мм, кран-манипулятор. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	1 440 000
			
		Комплект вкладышей Ø 315 мм, 8 полуколец	35 280
		Комплект вкладышей Ø 355 мм, 8 полуколец	44 880
		Комплект вкладышей Ø 400 мм, 8 полуколец	49 680
		Комплект вкладышей Ø 450 мм, 8 полуколец	56 160
		Комплект вкладышей Ø 500 мм, 8 полуколец	57 600
		Комплект вкладышей Ø 560 мм, 8 полуколец	65 760
		Зажим для втулок под фланец Ø 315-630 мм, шт	80 160
		Запасные ножи торцевателя для ССПТ - 630, 2 шт.	12 000
		Нагревательный элемент под отрыватель 630 мм	290 160
		Торцеватель с электроприводом 630	328 800
		Маслостанция электрическая с блоком управления МСБ.400-630	240 000
		Ручной гидравлический насос 160-630	66 840
		Опорный ролик 400-630	24 000
		Центратор четырехзажимный 630 мм	657 120
		Кран-манипулятор	114 000
ССПТ-		В комплект входит: четырехзажимный центратор с	2 364 000

800Э		гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 450, 500, 560, 630, 710 мм.	
ССПТ-800ЭП (проток олер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 450, 500, 560, 630, 710 мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	<b>2 586 000</b>
		Комплект вкладышей Ø 450 мм, 8 полуколец	<b>56 160</b>
		Комплект вкладышей Ø 500 мм, 8 полуколец	<b>57 600</b>
		Комплект вкладышей Ø 560 мм, 8 полуколец	<b>65 760</b>
		Комплект вкладышей Ø 630 мм, 8 полуколец	<b>73 800</b>
		Комплект вкладышей Ø 710 мм, 8 полуколец	<b>80 160</b>
		Зажим для втулок под фланец Ø 450-800 мм, шт	<b>99 360</b>
		Запасные ножи торцевателя для ССПТ - 800, 2 шт.	<b>12 000</b>
		Нагревательный элемент под отрыватель 800 мм	<b>423 120</b>
		Торцеватель с электроприводом 800	<b>492 000</b>
		Маслостанция электрическая с блоком управления МСБ.800-1200	<b>423 120</b>
		Опорный ролик 800-1600	<b>40 080</b>
		Центратор четырехзажимный 800 мм	<b>1 154 400</b>
		Кран-манипулятор	<b>312 000</b>
ССПТ-1000Э		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 630, 710, 800, 900 мм.	<b>2 889 600</b>
ССПТ-1000ЭП (проток олер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 630, 710, 800, 900 мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	<b>3 108 000</b>
		Комплект вкладышей Ø 630 мм, 8 полуколец	<b>73 800</b>
		Комплект вкладышей Ø 710 мм, 8 полуколец	<b>80 160</b>
		Комплект вкладышей Ø 800 мм, 8 полуколец	<b>86 520</b>
		Комплект вкладышей Ø 900 мм, 8 полуколец	<b>96 000</b>
		Зажим для втулок под фланец Ø 630-1000 мм	<b>118 680</b>
		Запасные ножи торцевателя для ССПТ - 1000, 2 шт.	<b>12 000</b>
		Нагревательный элемент под отрыватель 1000 мм	<b>492 000</b>
		Торцеватель с электроприводом 1000	<b>562 560</b>
		Маслостанция электрическая с блоком управления МСБ.800-1200	<b>423 120</b>
		Опорный ролик 800-1600	<b>40 080</b>
		Центратор четырехзажимный 1000 мм	<b>1 675 200</b>
		Кран-манипулятор	<b>312 000</b>
ССПТ-		В комплект входит: четырехзажимный центратор с	<b>4 538 500</b>

1200Э		гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 710, 800, 900, 1000мм.	
ССПТ-1200ЭП (проток олер)	 	В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 710, 800, 900, 1000мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	<b>4 799 500</b>
		Комплект вкладышей Ø 710 мм, 8 полуколец	<b>96 860</b>
		Комплект вкладышей Ø 800 мм, 8 полуколец	<b>104 545</b>
		Комплект вкладышей Ø 900 мм, 8 полуколец	<b>116 000</b>
		Комплект вкладышей Ø 1000 мм, 8 полуколец	<b>133 690</b>
		Зажим для втулок под фланец Ø 710-1200 мм	<b>184 585</b>
		Запасные ножи торцевателя для ССПТ - 1200, 2 шт.	<b>14 500</b>
		Нагревательный элемент под отрыватель 1200 мм	<b>712 675</b>
		Торцеватель с электроприводом 1200	<b>679 760</b>
		Маслостанция электрическая с блоком управления МСБ.800-1200	<b>511 270</b>
		Опорный ролик 800-1600	<b>48 430</b>
		Центратор четырехзажимный 1200 мм	<b>2 537 500</b>
		Кран-манипулятор	<b>377 000</b>
ССПТ-1600Э		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 1200, 1400 мм.	<b>8 221 500</b>
ССПТ-1600ЭП (проток олер)	 	В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 1200, 1400 мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.	<b>8 465 100</b>
		Комплект вкладышей Ø 1200 мм, 8 полуколец	<b>106 140</b>
		Комплект вкладышей Ø 1400 мм, 8 полуколец	<b>153 120</b>
		Зажим для втулок под фланец Ø 1200-1600 мм	<b>177 480</b>
		Запасные ножи торцевателя для ССПТ - 1600, 2 шт.	<b>17 400</b>
		Нагревательный элемент под отрыватель 1600 мм	<b>1 740 000</b>
		Торцеватель с электроприводом 1600	<b>1 574 700</b>
		Маслостанция электрическая с блоком управления МСБ.1600	<b>823 020</b>
		Кран-манипулятор	<b>551 000</b>
		Центратор четырехзажимный 1600 мм	<b>3 523 500</b>

Опции не входящие в комплект (доп.вкладыши, ножи, опорные ролики, кран-манипулятор, зажим для втулок)

Аттестация НАКС